YAMAHA

CRYPTON



Santo Domingo Motors

2026

YAMAHA ES YAMAHA



180+

países y regiones donde se venden los productos Yamaha Motor.

71 AÑOS

de historia global en 2026.
Yamaha Motor, fundada en 1955.

DESDE 1971

en República Dominicana

Una historia junto a los dominicanos, con el respaldo de Santo Domingo Motors en ventas, servicio y repuestos originales.

Yamaha Motor · Presencia global

Yamaha Motor · Fundación

Yamaha República Dominicana

GRIS



AZUL



NEGRO



ROJO




CRYPTON

COMPONENTES Y ATRIBUTOS DESTACADOS



Tablero analógico



Motor



Escape



Asiento



Iluminación

110 cc

Denominación comercial

102 kg

Peso en orden de marcha

4,2 litros

Capacidad del tanque

4 velocidades

Transmisión semiautomática

Doble arranque

Eléctrico y por pedal

Disco delantero

Accionamiento hidráulico

17 pulgadas

Ruedas de aleación

770 mm

Altura del asiento

FICHA TÉCNICA COMPLETA

MOTOR Y ALIMENTACIÓN

Tipo de motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas

Refrigeración: Por aire

Cilindrada: 110,3 cc (comercial: 110 cc)

Diámetro por carrera: 51.0 × 54.0 mm

Relación de compresión: 9.3:1

Alimentación: Carburador MP17

Encendido: DC CDI

Arranque: Eléctrico y por pedal

Lubricación: Cárter húmedo

Filtro de aire: Elemento seco

Bujía: NGK CR6HSA

Capacidad de aceite: 0.80 litros en cambio periódico

Combustible recomendado: Gasolina regular sin plomo, mínimo 91 RON

Capacidad del tanque: 4.2 litros

Reserva de combustible: 1.0 litro

TRANSMISIÓN

Tipo: Semiautomática, 4 velocidades; engranaje constante

Operación: Pedal izquierdo

Embrague: Automático centrífugo y multidisco húmedo

Transmisión final: Cadena

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Tipo de chasis: Backbone o bastidor central

Suspensión delantera: Telescópica; resorte helicoidal y amortiguación hidráulica

Recorrido delantero: 95 mm

Suspensión trasera: Basculante; resorte helicoidal y amortiguación hidráulica

Recorrido trasero: 76 mm

Freno delantero: Disco hidráulico; manigueta derecha

Líquido de frenos: DOT 3 o DOT 4

Freno trasero: Tambor; pedal derecho

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de encendido: DC CDI

Sistema de carga: Magneto de corriente alterna

Batería: 12 V, 6 Ah

Faro delantero: Halógeno o incandescente, 35 W/35 W

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Tipo de ruedas: Aros de aleación

Aro delantero: 17 × 1.40

Aro trasero: 17 × 1.60

Neumático delantero: 70/90 17 M/C 38P, con cámara

Neumático trasero: 80/90 17 M/C 50P, con cámara

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo total: 1,870 mm

Ancho total: 675 mm

Alto total: 1,040 mm

Altura del asiento: 770 mm

Distancia entre ejes: 1,205 mm

Distancia mínima al suelo: 130 mm

Radio mínimo de giro: 1,900 mm

Peso en orden de marcha: 102 kg

Carga máxima admisible: 167 kg: conductor, pasajero, equipaje y accesorios

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SEMIAUTOMÁTICA

Conducción accesible

Selecciona las cuatro velocidades sin operar una manigueta de embrague.

DOBLE ARRANQUE

Dos formas de encendido

Arranque eléctrico y pedal de respaldo para el uso cotidiano.

MANIOBRABLE

Movilidad urbana

Radio mínimo de giro de 1.900 mm y asiento a 770 mm del suelo.

CON PASAJERO

Capacidad de carga

Hasta 167 kg en total, incluyendo conductor, pasajero, equipaje y accesorios.

FRENTE

Iluminación y diseño

Faro delantero de 35 W/35 W.



POSTERIOR

Configuración práctica

Asidero posterior y apoyapiés para el pasajero.





YAMAHA

YAMALUBE®